



PRIME STAR



光が広がる!

1,000W型水銀灯代替

灯具一体型無電極ランプ投光器

PRIMESTAR SUBARU 150 200 300

日  
卵

防水

IP65

グレア  
チラツキ  
なし

高演色

Ra80 以上

長寿命

60,000 時間



# 光が広がる!

## 1,000W型水銀灯代替

### 灯具一体型無電極ランプ投光器

PRIMESTAR SUBARU 150 200 300

# 昴

**防水**

IP65

**グレア  
チラツキ  
なし**

**高演色**

Ra80 以上

**長寿命**

60,000 時間

投光器型無電極ランプ「SUBARU」は、LEDランプに比べて、より広範囲に光が広がり、さらには熱にも強い、従来の水銀灯ランプに変わる省エネランプ照明です。3波長で発光することによりRa80以上と高演色のため、目に優しく自然光で見たときと近い色で物を見ることができます。

60,000 時間の長寿命 / アルミダイキャスト製ボディー / 腐食防止粉体塗装 / 高照度アルミ反射板 / 防水性能：IP65 / 瞬間点灯 / ギラツキなし・フリッカーなし



## スペック表

### 無電極ランプ

型番号	種類	サイズ	重量	全光束	消費電力	定格入力電圧 / 入力電流
PRIMESTAR SUBARU150	灯具一体型無電極ランプ投光器	Φ580mm X 488mm	9,500g	12,000lm±10%	150W	100V:1.5A 200V:0.8A
PRIMESTAR SUBARU200	灯具一体型無電極ランプ投光器	Φ580mm X 488mm	9,500g	16,000lm±10%	200W	100V:2.0A 200V:1.0A
PRIMESTAR SUBARU300	灯具一体型無電極ランプ投光器	Φ580mm X 488mm	9,500g	24,000lm±10%	300W	100V:3.1A 200V:1.5A

型番号	演色性	配光角	ランプ寿命	使用温度	本体	内部反射板
PRIMESTAR SUBARU150	Ra80 以上	80度	60,000 時間	-25℃~60℃	アルミ	アルミ
PRIMESTAR SUBARU200	Ra80 以上	80度	60,000 時間	-25℃~60℃	アルミ	アルミ
PRIMESTAR SUBARU300	Ra80 以上	80度	60,000 時間	-25℃~60℃	アルミ	アルミ

型番号	表面カバー	ランプ	電源
PRIMESTAR SUBARU150	強化ガラス	ガラス	一体型
PRIMESTAR SUBARU200	強化ガラス	ガラス	一体型
PRIMESTAR SUBARU300	強化ガラス	ガラス	一体型

### インバータの特性

定格入力電圧	定格入力電流	消費電力	定格入力周波数	定格振動周波数	力率	安定器サイズ
100 V / 200V	0.97A / 1.1A	150W / 200W / 300W	50 / 60 Hz	240Khz	0.98 ≥	220*119*60mm

# プライム・スター株式会社

ホームページ： <http://primestar.co.jp/> 電話：03-6869-6606

FAX：03-6869-6607 EMAIL：info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂 5 丁目 5 番 9 号 赤坂スバルビル 7F

(1F ショールーム)